



OSTAcolor CKF - Tiefengrund LF

lösemittelfreies Grundiermittel, wässrig

Anwendungsbereich und Eigenschaften:

Lösemittelfreies, geruchsarmes Grundiermittel für innen und außen. Gute Eindringtiefe; bestens geeignet zur Egalisierung unterschiedlich saugender Flächen. Ebenso zur Verfestigung von leicht sandenden mineralischen Putzen sowie zur Vorbehandlung bei der Renovierung von Fassadenflächen, kreidenden Altanstrichen, Porenbeton, Betondachsteinen, Faserzementplatten, und zur Vorbehandlung von Vollwärmeschutzfassaden .

Gute Eindringtiefe, wasserverdünnbar, transparent, lösemittelfrei und geruchsarm.

Spez. Gewicht: ca. 1,0 g/cm³

Festkörpergehalt: ca. 15 %

Verarbeitung:

Verarbeitungsfertig eingestellt. Unverdünnt auftragen. Stark saugende Flächen satt tränken. Bei Bedarf mehrfach (nass in nass) auftragen. Nicht unter +5 °C Objekttemperatur verarbeiten.

Untergrund nach den Regeln der Anstrichtechnik vorbereiten. Reinigung der Werkzeuge mit Wasser. Reste nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

Verbrauch: pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit, ca. 100 - 300 ml/m²

Trocknung:

Staubtrocken nach ca. 30 Min., Griffest/Überarbeitung: nach ca. 3-4 Stunden.

Das Trocknungsverhalten ist abhängig von der Untergrund- bzw. Umgebungstemperatur sowie von der Luftfeuchtigkeit.

Es ist sinnvoll, das Material erst auf einer Probefläche auszuprobieren.

Verpackungsgrößen:

10 Liter (Sondergrößen, auch Container, auf Anfrage)

Lagerfähigkeit:

Bei sachgerechter Lagerung im ungeöffneten Originalgebilde mindestens 12 Monate.

Sicherheitsdaten:

WGK: Kl. 1

Lagerklasse: nicht anwendbar

ADR/RID: nicht anwendbar

GISBAU-Code: M-GF 01

OSTAcolor CKF-Tiefengrund LF
ist umweltschonend, weil lösemittelfrei!

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde mit ausgehärteten Materialresten (Hausmüll-Interseroh-System) entsorgen. Nicht ausgehärtete Materialreste sind einer Sondermüllentsorgung nach Maßgabe der Behörden vor Ort (Abfallschlüssel 08 01 03) zuzuführen. Eintrocknete Materialreste nach Abfallschlüssel 08 01 05 (Altfarben, ausgehärtet) oder als Hausmüll entsorgen.

Hinweise:

Kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebilde gut verschließen, ggf. mit Wasser bedecken. EG-Sicherheitsdatenblätter sind über die Technische Abteilung unter der Telefon Nr. 05101 854490 anzufordern; eine weitergehende Produktberatung ist auch durch unsere Technische Abteilung zu erhalten.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allg. Verkaufsbedingungen.

24.02.2022