# Produktinformation

TOPCAR
EIN OFNER QUALITÄTSPRODUKT

## TOPCAR Flockungsmittel LF 4

Das Produkt bildet schnell stabile, gut filtrierbare Flocken und bindet somit auch feinste Verunreinigungen. Durch die anschließende Filtrierung können diese dann aus dem Kreislaufwasser entfernt werden. Kann problemlos für beide Filtermethoden, Flotation und Sedimentation, eingesetzt werden. Der pH-Wert vom Brauchwasser sollte zwischen 6,1 – 8,3 liegen.

- Anwendung: Unverdünnt über eine Dosierpumpe dem ablaufenden Waschwasser zudosieren. Dosierstelle mit guter Turbulenz wählen.
  Verbrauch ca. 20 – 30 ml / $m^3$ aufzubereitendes Wasser.
- Enthält: Polyaluminiumhydroxidchloridlösung
- pH-Wert: ca. 3,9 im Konzentrat
- Duft: charakteristisch Farbe: farblos
- Lagerung: Vor Frost schützen!
- Hinweise: Vorschriften des Maschinenherstellers beachten!
- Verpackung: 25 kg im Kanister Prod.-Nr. 100625

OFNER Reinigungstechnik GmbH · Bockstr. 17 · 30966 Hemmingen
Tel. 05101 85449-0 · Fax 05101 85449-29
info@ofner-online.de · www.ofner-online.de

OFNER